

spray man®

Feel WB 専用設計の空気キャップは、 隣接パネルへのオーバーミストをブロックする 新開発の B. O. S 機構を採用。 オーバーミスト による、トラブルの軽減に寄与します。 高吐出タイプの塗料ノズルとジャストな微粒化が 塗着効率を上げ、コート回数を減らします。 ゴミ付着等のトラブルの軽減にも貢献します。



新開発の B. O. S 空気キャップ
(Block Over Spraymist)
オーバーミストを抑制

Feel WB 専用設計の空気キャップは、 ワイド&フラットパターン。 ムラの少ない均一な塗膜が得られます。 新開発の B.O.S 機構は、横方向への飛散を 抑制することで、塗着効率が上がります。



高粘度の塗料に対応する 大口径ニップル



回しやすく、合わせやすい、 専用調節ツマミ



Feel WB との相性抜群 新発売 Eco400ⅢA

Feel WB 仕様明細

1001 112 11 11 11 11 11 11								
	型	式	吹付空気圧力 Mpa	吹付距離 mm	空気使用量 l/min	塗料噴出量 ml/min	パターン開き mm	質量 g
	Feel	WB	0.2	200	240	220	280	390

※上記数値は、塗料の性質、粘度、気温等により変動します。 ※パターン幅は、全閉から2回転開けで計測。

> 〒578-0957 東大阪市本庄中1-1-16 株式会社 恵宏製作所

TEL:072-966-4552 FAX:072-966-4562 URL: http://www.sprayman.jp

E-mail: info@sprayman.jp